



PAZZAGLIA

MACCHINE PER IL VIVAISMO

www.pazzaglia.it



POWERED BY EXPERIENCE

SIRIO 4x4



trincia erba
flail mower



assolcatore rotativo
rotary trench cutter



fresatrice 60-80 cm
rotary tiller unit 60-80 cm

spandiconcimi/spargisale 60 l idraulico
towed fertilizer distributor 60 l hydraulic

erpice rotante 50-60 cm
rotary harrow 50-60 cm



SIRIO 4x4



PAZZAGLIA

MACCHINE PER IL VIVAISMO

Pistoia è la capitale mondiale del vivaismo, grazie anche alla particolare composizione del suo terreno: nessuno conosce meglio i segreti della terra e della sua coltivazione.

E' naturale, perciò, che qui sia nata l'azienda che più di ogni altra sa interpretare le esigenze di chi ha un vivaio, progettando e costruendo macchine su misura per questa attività.

Questa azienda è la PAZZAGLIA.

Fondata nel 1983, l'impresa ha conosciuto negli anni uno sviluppo costante.

Oggi le sue macchine sono presenti in Europa e nel mondo, ovunque ci sia qualcuno che, per la propria attività vivaistica, desidera il meglio.

Il segreto della PAZZAGLIA?

...l' amore per la terra ed il rispetto per chi la lavora.

La sua filosofia?

...pensare e costruire macchine che permettono di lavorare la terra come con le proprie mani.



botte diserbo

gruppo irrorante e diserbante,
volume 120 litri, completo di pompa

weed sprayer unit,
capacity 120 liters, pump included

OPTIONALS:

- avvolgitubo completo di 50 m di tubo
10x17, 50 bar
- barra inrefilare Dx-SX
- hose winder with 50 m hose
10x17, 50 bar
- interrow sprayer left-right



estirpatore a 5/7 ancore

estirpatore a 5-7 ancore
per sollevatore speciale

5-7 point-weeder for special lift



aratro e assolcatore registrabile

assolcatore registrabile
aratro monovolume
aratro voltaorecchio

adjustable ridger
one bottom plough
complete swivel plough

PRESTAZIONI

Motore: RUGGERINI MD 190AE
Potenza: 19 CV a 3.000 giri/min
Cilindrata: 851 cm³
Larghezza minima: con gomme optional 500 x 12: 59 cm
con gomme standard 6,50 x 80/12: 64 cm

Avviamento elettrico
Frizione monodisco a secco
Cambio a 4 velocità in avanti e 2 retromarce ad ingranaggi in bagno d'olio
Differenziale con bloccaggio sui due assali (comandato da unico pedale)
Presa di forza superiore a tre velocità
Presa di forza inferiore a due velocità più sei velocità sincronizzate con le ruote
Trazione su tutte e quattro le ruote
Idroguida
Freno di servizio a tamburo sulle ruote posteriori
Freno di stazionamento a leva manuale
Acceleratore a pedale e manuale
Arco di protezione di tipo abbattibile

SPECIFICATIONS

Engine: RUGGERINI MD 190AE
Max. power: 19 HP at 3.000 rpm
Displacement: 851 cm³
Minimum width: with optional 500 x 12 tires: 59 cm
with standard 6,50 x 80/12 tires: 64 cm

Electric start
Dry single - plate clutch
4 forward and 2 rearward speeds with gear in oil bath
Differentiallock on both axles (controlled by only one pedal)
Upper power take-off with 3 speeds
Lower power take-off with 2 speeds plus 6 speeds synchronized with the wheels
With 4 wheel drive
Hydraulic steering
Drum brakes on rear wheels
Parking brake with manual lever
Manual and pedal accelerator
Reclining roll bar

LEISTUNGEN

Motor: RUGGERINI MD 190AE
Leistung: 19 PS bei 3.000 U/min
Hubraum: 851 cm³
Breite min.: mit optionalen Reifen 500 x 12: 59 cm
mit Standardreifen 6,50 x 80/12: 64 cm

Elektrostarter
Einscheibentrockenkupplung
Wechselgetriebe in Ölbad mit 4 Vorwärts - und 2 Rückwärtsgängen
Differential mit Sperre an den Achsen (allein mit einem Pedal betätigt)
Obere Zapfwelle mit 3 Geschwindigkeiten
Untere Zapfwelle mit 2 Geschwindigkeiten plus 6 Geschwindigkeiten mit den Rädern synchronisiert
Vierradantrieb
Hydraulische Lenkung
Trommelbremsen hinten
Handbremse
Gaspedal und Handgashebel
Umklappbarer Fahrerschutzrahmen

PERFORMANCES

Moteur: RUGGERINI MD 190AE
Puissance: 19 CV à 3.000 t/min
Cylindre: 851 cm³
Largeur min: pneu optionnel 500 x 12 : 59 cm
pneu standard 6,50 x 80/12: 64 cm

Démarrage électrique
Embrayage monodisque à sec
Changement de vitesse à 4 marches avant et 2 marches arrière avec engranages en bain d'huile
Différentiel avec blocage sur les 2 axes (commandé seul pour un pedale)
Prise de force supérieure avec 3 vitesses
Prise de force inférieure avec 2 vitesses plus 6 vitesses synchronisées avec les roues
Avec 4 roues motrices
Volant hydraulique
Freins à tambour sur les roues postérieures
Frein de stationnement avec lever manuel
Arc de protection conducteur abattable



PAZZAGLIA S.p.A.

PISTOIA

Via del Casone, 71 - Olmi - Quarrata (PT) - ITALY
Tel. +39 0573 775676 | +39 0573 775263
Fax +39 0573 779539

PADOVA

Via Desman, 171/a - Padova Borgoriccio
Tel. +39 049 9336345 - Fax +39 049 9339871

URL: www.pazzaglia.it - E-mail: info@pazzaglia.it